

3M Deutschland GmbH  
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe  
und Kennzeichnungssysteme



# Extrem schnell, sauber, einfach

## 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411, 4412

Für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten,  
Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.

- Keine Trocknungszeit
- Kein Nachreinigen
- Geruchsarm


# Klebt schnell und sicher




## 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411, 4412

### Produkteigenschaften


- Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
- Viskoelastischer Klebstoff
- Extrem hohe Haftung
- Sehr flexibel und anpassungsfähig
- Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Lackierbar
- Wasserdicht




**1**  
Einfach mit 3M Reiniger für 3M VHB Klebebänder reinigen und dann trockenwischen.




**2**  
Klebt bei Kontakt exakt an der angebrachten Stelle fest. Kein Tropfen. Keine Wartezeit.



**3**  
Mit einer weichen Rolle bearbeiten, um das Band an Konturen, Nahtkanten, Nieten oder Schraubenköpfen anzupassen.



**4**  
Schutzabdeckung entfernen.



**5**  
Für eine optimale Haftung an unebenen Flächen nochmals mit einer Rolle andrücken.

### Einsatzmöglichkeiten

- Fahrzeugbau
- Maschinenbau
- Metallverkleidungen
- Elektrobauteile
- Mobilhausdächer
- Außenanlagen
- Dachrinnen und Fallrohre
- Dachluken
- Anhänger- und Wohnwagendächer
- Allgemeine Ausbesserungen

Produkt-Nummer	Dicke (mm)	Farbe	Schutzabdeckung	Klebstoff
4411G	1,0	grau	Film	Acrylat
4411N	1,0	transluzent	Film	Acrylat
4412N	2,0	transluzent	Film	Acrylat

**Wichtiger Hinweis:** Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Eine Zulassung gemäß Bauproduktenverordnung 305/2011 liegt nicht vor. Nicht zur Reparatur von elektrischen Geräten und Einrichtungen geeignet. Bitte prüfen Sie vor Einsatz des Dichtbandes, ob es für Ihre Anwendungen geeignet ist.

### KOCH + SCHRÖDER GMBH

**Hauptverwaltung Neuss:**  
Habichtweg 4  
41468 Neuss  
Tel: +49 2131 3493-0  
Fax: +49 2131 3493-33


**Niederlassung Dresden:**  
Rathenaustraße 4  
01445 Radebeul  
Tel: +49 351 8308077  
Fax: +49 351 8303370

Email: [info@kochundschroeder.de](mailto:info@kochundschroeder.de)  
Internet: [www.kochundschroeder.de](http://www.kochundschroeder.de)



3M ist eine Marke der 3M Company. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

© 3M 2012. All rights reserved.  
Gestaltung: ad-cetera  
KS075



### Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Top 3 Deutschlands nachhaltigste Zukunftsstrategien (Konzern) 2011