$3M^{\text{\tiny TM}}$ 100

Universal-Klettband

Produktbeschreibung

3M[™] 100 ist ein schwarzes Universal-Klettband. Es besteht aus einem transparenten "Hakenmaterial" (Hook), das auf ein schwarzes Nylonmaterial (Loop) laminiert ist. Das 3M[™] Universal-Klettband ist leicht zu verarbeiten und sehr leicht wiederlösbar, selbst wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Aufgrund seines Profils ist das 3M[™] Universal-Klettband sehr anpassungsfähig und repositionierbar. Darüber hinaus verhindert es eine zu starke Druckbelastung, wie dies häufig bei Anwendung von Kabelbindern auftritt. Durch seine hohe Reißfestigkeit sorgt es für hohe Sicherheit bei Bündelungen wie auch Befestigungen. Die Wiederverwendbarkeit des Klettbandes spart Kosten und vermeidet unnötigen Abfall.

Anwendungsbereich

3M[™] 100 ist ein Universal-Klettband, das im Elektro-, Haushalts- und Hobbybereich universell eingesetzt werden kann. 3M[™] 100 eignet sich ideal für dauerhafte wie auch wiederlösbare Bündelungen. Es lässt sich auch gut zum allgemeinen Befestigen, Abdichten wie auch Verschließen verwenden. Es eignet sich hervorragend als Alternative zu Kabelbindern.

Druckempfindliche Drähte sowie Netzwerk- und Fernmeldekabel lassen sich damit ideal bündeln, da das 3M™ 100 keine Druckstellen auf dem Kabelmantel hinterlässt. Außerdem besteht hier im Vergleich zu Kabelbindern keine Verletzungsgefahr.

Abmessungen

Tvn	Abmessung
3M [™] 100 3M [™] 100 perforiert*	9 mm x 16,5 m
	12 mm x 16,5 m
	25 mm x 16,5 m
	9 mm x 15,0 m
	12 mm x 15,0 m
	25 mm x 15,0 m

^{*} Länge der perforierten Streifen = 150 mm

Technische Information

Farbe schwarz	
Dicke	
Material Hook (Haken)transparentes Polypropylen	
Material Loop (Schleife)schwarzes Nylon	ı
Anwendungstemperatur max. 100°C	_
Reißfestigkeit 140)
N/10mm	
Scherfestigkeit0,14	
N/mm²	
Reißdehnung	ò
Schälfestigkeit	
N/cm	

Alle Werte verstehen sich als Durchschnittswerte

KOCH + SCHRÖDER GMBH

Welserstraße 8 41468 Neuss (Uedesheim) Tel. 0 21 31/34 93-0 Fax 0 21 31/34 93 33 Verkaufsbüro Dresden: Rathenaustraße 4 01445 Radebeul Tel. 03 51/8 30 80 77 Fax 03 51/8 30 33 70