3M™ 907E

Hochflexibles Hochleistungsschleifwerkzeug für den Konturenschliff im Edelstahlbereich

Produktaufbau

Schleifkorn	Cubitron™
Bindung	Vollkunstharz
Unterlage	Besonders flexibles J-Gewebe
Streuung	Geschlossene Streuung
Körnungs-bereich	P060 – P150

Lieferbare Formen

- Schleifbänder max. Nutzbreite 1320mm



Besonderheiten

- Cubitron™ Schleifkorn
- Schleifhilfsmittel für kühlen Schliff

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Rost- und säurebeständige Stähle
- Nickel-Legierungen
- Kobalt-Legierungen
- Titan-Legierungen

Werkstücke

- Chirurgische Instrumente
- Turbinenschaufeln
- Edelstahl-Armaturen
- Golfschläger
- Edelstahl-Beschläge
- Leuchtenteile
- Flugzeugpropeller

Anwendungsempfehlung

Die hochflexible Unterlage garantiert eine hohe Anpassungsfähigkeit an freigeformte Werkstücke oder Konturen.

3M™ 907E

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Flexible Unterlage	Sehr gut verformbare Unterlage	Hohe Anpassungsfähigkeit auch bei Werkstücken mit kleinen Radien
Schleifhilfsmittel	Geringe Schleiftemperatur; Kühler Schliff	Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes; Hohe Standzeit und Schnittigkeit
Cubitron™-Schleifkorn (keramisches Sinter-Korn)	Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit	Geringe Abnutzung; Sehr hohe Standzeit; Hohe und schnell Abtragsraten
Vollkunstharzbindung	Gute Verankerung des Minerals	Langlebigkeit; Hoher Abtrag

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise

3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
http://www.3M.com/de
email: schleifen.de@3m.com