3M™ 266L Hookit™ Imperial Microfinishing Film

Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm Fre Cut

Produktaufbau

Schleifmineral	Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Unterlage	Extrudierter PES-Film 3 mil (0,075 mm)
Streuart	Elektrostatisch dicht
Körnungs-bereich	*9, 15, 30, 40, 60, 80, 100 Micron*

Lieferbare Formen

Besonderheiten

- Hookit™ –Klettsystem
- Schleifhilfsmittel

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Mineralwerkstoff
- Kunststoffe
- Plexiglas
- Acrylglas
- Glas
- Lack

Werkstücke

- Möbel
- Fenster
- Arbeitsplatten
- Sanitär

Anwendungsempfehlung

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

3M™ 266L Hookit™ Imperial Microfinishing Film

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision	Gleichmäßigeres Finish Klare Referenzfläche	Höhere Oberflächenqualität
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit	Hohe Reißfestigkeit	Kein Ausfall Kostenersparnis
Elektrostatische Streuung	Hohe Schnittigkeit	Hohe Produktivität
Hookit™ –Klettsystem	Schneller Werkzeugwechsel	Zeit- und Kostenersparnis

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise

3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: *01/866 86-287*
Telefax: *01/866 86-10287*

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Telefon 01/866 86-287
Telefax 01/866 86-10287
Email: schleifen-at@mmm.com
http://www.3M.com/at