Trizact Film

3M 568XA PSA
Strukturiertes Schleifmittel

Produkt-Information Superabrasives

Produktaufbau

Unterlage:	Extrudierter PES-Film 3 mil (0,075 mm)
Bindung:	Vollkunstharz
Schleifmineral:	Ceriumoxid
Besonderheit:	Trizact

Körnungsbereich:
(in Micron)

3M 568XA	PSA	Polish

Lieferbare Formen

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision	Gleichmäßigeres Finish, klare Referenzfläche	Reproduzierbare Oberflächenqualität
Micron-Körnung	Enge Toleranzen in den Korngrößen	Präzise und bestimmbare Oberflächenqualität
Vollkunstharzbindung: wasser-, öl-, emulsionsfest	Naßschliff, kein Zusetzen	Hohe Standzeit
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit	Hohe Reißfestigkeit	Kein Ausfall; Kostenersparnis
PSA	Schneller Wechsel	Zeit- und Kostenersparnis
Dreidimensionale Struktur	Deutlich höhere Standzeit	Weniger Werkzeugwechsel; geringere Kosten

3M 568XA PSA

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe	Glas
Werkstücke	Glaswerkstoffe, Fenster, Bildröhren, Spiegel
Zubehör	Stützteller Ø 125 mm DN-9999-8168-6
Anwendungs-empfehlungen	Ideal für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Flex 1503 VR
Sicherheitshinweise	
Zertifizierung	Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.
3M Service	Haben Sie technische Fragen? Ihren Ansprechpartner erfahren Sie unter *Telefon:* 01 / 86 686 – 287 od. 414 *Telefax:* 01 / 86 686 – 336 *Email: schleifen-at@mmm.com*

Wichtiger Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Österreich GmbH
Abt. Schleifmittelsysteme
Brunner Feldstraße 63, 2380 Perchtoldsdorf

Telefon 01 / 86 686 – 287 od. 414
Telefax 01 / 86 686 – 336
http://www.3M.com/at/schleifen
email: schleifen-at @mmm.com