Scotch-Brite™ CS-UW

Clean & Strip Unitized Wheel Kompaktscheiben für die Grobreinigung

Produktaufbau

Aufbau	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, verpresst in Scheibenform
Schleifkorn	Siliciumcarbid
Durchmesser	25 – 203 mm
Breite	6 – 25 mm
Bohrung	4,8 – 12,7 mm
Härte	7
Körnungs-bereich	extra coarse

Lieferbare Formen

- Wheels

Arbeitsgeschwindigkeit

Durch-messer	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
25mm	20.000	18.000
50mm	16.000	12.000
75mm	12.000	10.000
100mm	8.500	6.500
150mm	4.800	3.500
203mm	2.000	1.200

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metalle
- Lacke

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Maschinenteile
- etc.

Anwendungsempfehlung

Entfernen von Rost, Farben, Anlauffarben, Zunder, Beschichtungen, Schweißspritzern und für allgemeine Instandhaltungsarbeiten.

Scotch-Brite™ CS-UW

Merkmale	Vorteile	Nutzen
CS Material	Aggressives, grobkörniges Vlies in offener Konstruktion	Kein Zusetzen; geringe Temperatur-entwicklung
Nylon Faservlies	Frei von korrosions-erzeugenden Metallen	Metallisch reine Oberfläche
Mehrlagig verpresste Grobfaservlieskonstruktion	Extrem hohe Standzeit bei Grobreinigungsanwendungen	Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
Verfügbarkeit in kleinsten Abmessungen	Widerstandsfähig; hohe Schneidleistung; hohe Kantenfestigkeit; speziell für Entgratungsarbeiten	Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise

3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
http://www.3M.com/de
email: schleifen.de@3m.com