

3M™ 268XA PSA Trizact™ Film

Strukturiertes Schleifmittel, selbstklebend



Produktaufbau

<i>Schleifmineral</i>	Aluminiumoxid
<i>Bindung</i>	Vollkunstharz
<i>Unterlage</i>	Extrudierter PES-Film 3 mil (0,075 mm)
<i>Körnungs- bereich</i>	5, 10, 20, 35 Micron

Lieferbare Formen



Besonderheiten

- Wasserfest
- Emulsionsfest
- Selbstklebend
- Trizact™ Microreplikation

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Glas
- Mineralstein

Werkstücke

- Glaswerkstoffe
- Fenster
- Bildröhren
- Flachglas

Anwendungsempfehlung

Ideal für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Flex 1503 VR

3M™ 268XA PSA Trizact™ Film

Merkmale

Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision



PSA



Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit



Höheres Mineralgewicht
Dreidimensionale Struktur



Vorteile

Gleichmäßigeres Finish
Klare Referenzflächen



Schneller Wechsel



Hohe Reißfestigkeit



Deutlich höhere Standzeit



Nutzen


Reproduzierbare Oberflächenqualität

Zeit- und Kostenersparnis

Kein Ausfall
Kostenersparnis

Weniger Werkzeugwechsel
Geringere Kosten

Maschinensysteme



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 01/866 86-287

Telefax: 01/866 86-10287

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.



3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4, 1120 Wien

Telefon 01/866 86-287

Telefax 01/866 86-10287

Email: schleifen-at@mmm.com

<http://www.3M.com/at>